

Anlage A19

Anlageninformation

Angaben zum Inhalt

Titel	Referenzwerte zu Bremsbewertungskennlinien 2020
Bezug zu	AB-EBV AB 52.2, Bremsbewertung für Einzelfahrzeuge
Autor	Bundesamt für Verkehr
Ausgabe	2019
Stand vom	20.08.2019

Angaben zu der Quelldatei

Dateiname	A190_AB-EBV_2020_GL_Bremse
Quellformat	Microsoft Office Word 2016
Seitenanzahl (inkl. Titelblatt)	2
Dateigrösse Quellformat	35 KB
Zuletzt gespeichert	Donnerstag, 3. Dezember 2020

Weitere Angaben

Referenzwerte zu den Bremsbewertungskennlinien AB-EBV 2020

Die Anhaltwege der Bremsbewertungskennlinien beinhalten, im Gegensatz zu den Bremskurven in Anlage [A18](#), keine fahrzeugbedingte Streuung von 16,58%.

s [m]	i = 0 ‰				i = -30 ‰			i = -50 ‰			i = -80 ‰	
	λ = 20 %	λ = 60 %	λ = 100 %	λ = 150 %	λ = 60 %	λ = 100 %	λ = 150 %	λ = 60 %	λ = 100 %	λ = 150 %	λ = 100 %	λ = 150 %
10	18.2	7.7	5.4	4.1	13.4	7.4	5.1	25.4	9.8	6.1	17.5	8.3
15	39.5	16.1	10.9	8.2	27.7	14.8	10.1	52.4	19.3	11.8	34.4	15.8
20	69.2	27.4	18.2	13.5	47.2	24.7	16.5	90.0	32.1	19.3	57.4	25.6
25	107.2	41.7	27.4	20.0	72.0	37.1	24.4	138.6	48.2	28.5	86.7	37.8
30	153.6	59.0	38.5	27.9	102.2	52.0	33.9	198.6	67.7	39.5	122.6	52.4
35	208.2	79.4	51.4	36.9	138.0	69.5	44.9	270.4	90.6	52.4	165.4	69.6
40	271.0	102.9	66.2	47.3	179.4	89.6	57.5	354.1	117.1	67.1	215.3	89.3
45	341.7	129.5	82.9	58.9	226.3	112.4	71.7	449.8	147.1	83.7	272.3	111.5
50	420.2	159.1	101.5	71.9	278.8	137.8	87.5	557.2	180.6	102.2	336.5	136.4
55	506.3	191.8	122.1	86.1	336.7	165.9	104.9	676.1	217.7	122.6	407.8	163.8
60	599.5	227.5	144.5	101.7	399.9	196.5	123.9	806.1	258.2	144.9	486.1	193.9
65	699.6	266.2	168.8	118.5	468.3	229.8	144.5	946.4	302.2	169.0	571.2	226.5
70	806.3	307.8	195.0	136.6	541.8	265.5	166.6	1096.3	349.6	195.0	662.8	261.6
75	919.1	352.2	223.0	156.0	620.1	303.8	190.3		400.2	222.9	793.2	300.2
80	1037.7	399.4	252.8	176.6	712.7	347.0	216.5		462.4	255.0	940.2	348.0
85		450.7	285.4	199.2	796.5	390.1	243.6		516.2	286.0	1002.4	386.6
90		505.1	319.9	223.2	893.8	437.9	273.1		580.3	321.0		434.7
95		562.3	356.4	248.4	996.0	488.3	304.3		648.0	357.9		485.7
100		622.3	394.7	275.1	1102.9	541.3	337.2		719.2	396.9		539.6
105		685.2	435.0	303.1		597.0	371.8		793.9	437.9		596.3
110		750.6	477.1	332.4		655.2	408.1		872.0	480.8		655.8
115		818.8	521.1	363.1		716.0	446.0		953.6	525.8		718.1
120		889.5	566.9	395.1		779.3	485.6		1038.3	572.8		783.2