

TYP A	Bewertung der Inspektionsbedingungen
	Visuelle Seilinspektion

Ort:		Datum:	
Anlage:			
Seil:		Inspektionsplatz:	
Bewertet von:			

Kriterienkatalog				Erreichte Punkte
Schutz vor Witterungseinflüssen				
1	0	Nicht vorhanden		
	1	Vorhanden		
Sonnenschutz/Blendschutz				
4	0	Keiner		
	2	Sonnenschutz, der teilweise verdeckt, Bäume etc.		
	4	Manuell einstellbar – je nach Sonnenlage <u>oder</u> kompletter Sonnenschutz (keine Sonneneinstrahlung)		
Beleuchtung				
4	0	weniger 300 Lux		
	2	300 – 500 Lux		
	4	mehr als 500 Lux		
Hintergrund				
4	0	Unregelmäßiger Hintergrund, spiegelnder Hintergrund (Bsp. Werbeplakate, glänzende Fläche) oder gegen den Himmel		
	2	Gleichmäßiger, heller Hintergrund		
	4	Gleichmäßiger, dunkler Hintergrund		
Position / Arbeitsplatz				
2	0	Keine Sitzmöglichkeit		
	1	Bequeme Stehmöglichkeit		
	2	Sitzmöglichkeit		
Abschaltmöglichkeit an Inspektionsplatz				
1	0	Nicht vorhanden		
	1	Vorhanden		
Lärmpegel				
1	0	Störende Geräusche		
	1	Ruhe		
Abstand zum Seil				
2		Laufende Seile		Tragseile
		Seil- \emptyset > 25 mm	Seil- \emptyset > 25 mm	
	0	> 1,5 m	> 1,2 m	> 1,2 m
	1	1,0 – 1,5 m	0,7 – 1,2 m	0,7 – 1,2 m
2	< 1 m (optimal)	< 0,7 m (optimal)	< 0,7 m (optimal)	
Einsichtbare Seillänge				
2	0	< 1 m		
	1	1 – 2 m		
	2	> 2 m		
Inspektionsdauer bis zu einer Pause bei 0,3 m/s				
2	0	Über 90 Min ohne Pause		
	1	Bis 90 Min ohne Pause		
	2	Bis 45 Min		
Seilzustand				
4	0	Fett und Schmutz punktuell vorhanden		
	2	Oberfläche mittelmäßig sauber		
	4	Oberfläche sauber		
Seillauf				
2	0	Unruhiger Seillauf		
	2	Ruhiger Seillauf		
Prüfperson				
1	0	Einweisung / Kenntnisse über Schadensbilder		
	1	Erfahrener Prüfer		
Summe				/30