

Seil	Anlage:					
	Seil:					
	Kuppelbare Klemmen		<input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein / <input type="checkbox"/> nicht zutreffend			
Seildaten	[mm]	Seil-Nenn Ø		Schlaglänge soll		
Querschnitt / Aussendraht %		zul. Anzahl Drahtbr. auf	6 x d:mm DB	30 x d:mm DB

Bemerkungen / Seilhistorie

Reparatur am Seil (Was, Wann ?)	
Sonstiges	

Prüfdaten / Feststellungen / Ergebnisse

Durchmesser	Position 1		Position 2		Position 3	
Schlaglänge	Position 1		Position 2		Position 3	

Feststellungen / Ergebnisse:

Aufgezeichnet durch: Datum:..... Visum:

- Position:**
- 1: 10 m. nach dem Spleissende oder 10 m vor der Kabine 1
 - 2: Seilmitte
 - 3: 10 m vor dem Spleissanfang oder 10 m vor der Kabine 2

Beurteilung und Massnahmen

Beurteilt durch: Datum:..... Visum:

Spleiss	Anlage:					
	Seil:					
	Kuppelbare Klemmen		Ja <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Nein			
Seildaten	[mm]	Seil-Nenn Ø		Schlaglänge soll		
Querschnitt / Aussendraht	%	zul. Anzahl Drahtbr. auf	6 x d:mm DB	30 x d:mm DB

Bemerkungen / Seilhistorie	
Reparatur am Seil (Was, Wann ?)	
Sonstiges	

Prüfdaten / Feststellungen / Ergebnisse														
Spleiss Nr.														
Stelle / Ort	E1	K1	E2	K2	E3	K3	E4 ^{*)}	E4 ^{*)}	K4	E5	K5	E6	K6	E7
Sichtbare Drahtbrüche & lockere Drähte														
Durchmesser														
Bemerkungen														

Spleiss Nr.														
Stelle / Ort	E1	K1	E2	K2	E3	K3	E4 ^{*)}	E4 ^{*)}	K4	E5	K5	E6	K6	E7
Sichtbare Drahtbrüche & lockere Drähte														
Durchmesser														
Bemerkungen														

) Spleisse mit Mittelstück (Fatzerspleiss) weisen 8 Stossstellen auf, symmetrische Spleisse nur deren 7 (ein E4 fällt weg)

Aufgezeichnet durch: Datum: Visum:

Beurteilung und Massnahmen	
Beurteilt durch:	Datum: Visum: